

電油開架式發電機

GLW 系列



GLW2500



GLW6500(E)



GLW7500(E)

■ 應用

- 建築地盤的臨時電源
- 商業備用電源
- 戶外餐飲設施
- 偏遠地區的大篷車/露營地
- 船上發電
- 緊急電源
- 流行音樂會
- 活動和展覽

■ 特徵

- 風冷四衝程OHV發動機
- 精心設計及易於操作的控制面板
- 易於維護的簡單模塊結構
- 耐用機架和優質組件使運行可以長期無故障

■ 規格

型號		GLW2500	GLW6500(E)	GLW7500(E)
發動機				
發動機型號		AP170F	AP190FD	AP192FBD
發動機類型		風冷、四衝程、頂置氣門、單缸、電油發動機		
排量	cc	196	420	459
發動機速度	rpm	3000		
電油箱容量	L	15	26	
滿載持續運作時間	hr	9	11	12.5
啟動方式		手拉啟動	手拉啟動 / 電啟動	
發電機				
相數		單相		
交流電壓	V	110 / 220		
頻率	Hz	50		
額定功率	kW	2.5	6.5	7.5
最大功率	kW	2.8	7.0	8.0
直流電壓	V	12		
直流電流	A	8.3		
其他				
框架		25mm 鐵通		
噪音 (7m)	dB	<70	<80	<89
尺寸 (長x寬x高)	mm	610x460x450	710x555x590	
重量	kg	45	88	90



GLW15000E

■ 應用

- 建築地盤的臨時電源
- 商業備用電源
- 戶外餐飲設施
- 偏遠地區的大篷車/露營地
- 船上發電
- 緊急電源
- 流行音樂會
- 活動和展覽

■ 特徵

- 風冷四衝程OHV發動機
- 精心設計及易於操作的控制面板
- 易於維護的簡單模塊結構
- 耐用機架和優質組件使運行可以長期無故障

■ 規格

型號		GLW10000E	GLW15000E
發動機			
發動機型號		GB680	GB1000
發動機類型		風冷、四衝程、頂置氣門、單缸、電油發動機	
電油箱容量	L	30	
滿載持續運作時間	hr	7	4.5
啟動方式		電啟動	
發電機			
相數		單相 / 三相	
交流電壓	V	220	230 / 380
頻率	Hz	50	
額定功率	kW	10.0	15.0
最大功率	kW	11.0	16.0
直流電壓	V	12	
直流電流	A	8.3	
其他			
尺寸 (長x寬x高)	mm	1015x668x776	
重量	kg	185	240

電油開架式燒焊發電機

GLWD200A



GLWD200E

■ 應用

- 燒焊
- 建築地盤的臨時電源
- 商業備用電源
- 戶外餐飲設施
- 偏遠地區的大篷車/露營地
- 船上發電
- 緊急電源
- 流行音樂會/活動和展覽

■ 特徵

- 風冷四衝程OHV發動機
- 精心設計及易於操作的控制面板
- 易於維護的簡單模塊結構
- 耐用機架和優質組件使運行可以長期無故障

■ 規格

型號		GLWD200A	
發動機			
發動機類型		風冷、四衝程、頂置氣門、單缸、電油發動機	
最大功率 / 速度		kW/rpm	9.2 / 3600
啟動方式		手拉啟動 / 電啟動	
發電機			
相數		單相	
交流電壓		V	110 / 220
頻率		Hz	50
額定功率		kW	5.0
最大功率		kW	5.5
額定電流		A	22.7
燒焊			
工作週期		%	60
直流空載電壓		V	75
整流系統		MDS	
直流電流調節		A	DC 50-200A
直流負載電壓		V	DC 22-28V
額定電流		A	180
額定電壓		V	27.2
其他			
鉛酸電池		V / Ah	12 / 18
尺寸 (長x寬x高)		mm	1200x750x120
重量		kg	98

電油靜音型變頻發電機

EU 系列



EU-23i



EU-35i



EU-80i

EU-80i
14000W 並聯盒

■ 應用

- 建築地盤的臨時電源
- 商業備用電源
- 戶外餐飲設施
- 偏遠地區的大篷車/露營地
- 船上發電
- 緊急電源
- 流行音樂會 / 活動和展覽

■ 特徵

- 變頻類型可實現高效的發動機轉速和穩定的電力以及良好的燃油經濟性
- 設計緊湊及低噪音
- 運輸容易及啟動快速
- 並聯盒 (另選): 歐式3針36A防水插座 + 美式3腳50A插座

■ 規格

型號		EU-23i	EU-35i	EU-80i
發動機				
發動機品牌		YAMAHA	SENCI	
發動機類型		四衝程、頂置氣門、電油發動機		
排量	cc	79	223	459
缸徑 x 衝程	mm	48.6 x 43	70 x 58	92 x 69
壓縮率		8.5:1		
發動機速度	rpm	3600-5300	2800-3600	
潤滑油箱容量	L	0.4	0.6	1.1
潤滑方式		飛濺槽式		
建議潤滑油		SAE 10W30		
低油停機		有		
電油箱容量	L	4.2	13	26
滿載持續運作時間	hr	4.0	5.5	6
半載持續運作時間	hr	6.5	8.5	11
啟動方式		手拉啟動	手拉啟動 / 電啟動	
燃點方式		內觸發式 C.D.I.	晶體管點火	
風門類型		手動		
發電機				
相數		單相		
交流額定電壓	V	220		
頻率	Hz	50		
額定功率	kW	1.8	3.5	7.0
最大功率	kW	2.3	4.0	8.0
總諧波失真, THD	%	<3		
其他				
噪音 (@75% 負載, 4m)	dB	69	62	68
尺寸 (長x寬x高)	mm	560x360x530	665x562x600	790x660x810
重量	kg	23	50	110